

## Magni

De 17,5 à 45 m en 13 modèles



■ ■ Magni dispose de la plus large offre de chariots télescopiques rotatifs de ce dossier. Le constructeur italien propose ainsi plus de 13 modèles répartis au sein de trois gammes : Smart, SH et S. Ils accèdent tous à la rotation en continu sur 360°. En cabine, ils bénéficient du système de gestion de la machine Combi Touch System. Ce dernier se compose d'un afficheur associé à une molette de commande entourée de cinq touches de raccourci. L'opérateur sélectionne rapidement le menu voulu parmi la stabilisation, l'abaque de charge, la conduite, la commande des fonctions annexes ainsi qu'une page personnalisable. Magni équipe tous ses rotos d'un dispositif de limitation de charge. Celui-ci tient compte de la position des stabilisateurs. La gamme Smart se différencie des deux autres par l'adoption de



Editeur de presse dans les secteurs de l'agriculture, des espaces verts et des travaux publics, CIP Médias est une entreprise de 20 personnes réalisant 4 millions d'euros de CA dans le domaine agricole, espaces verts, et travaux publics avec 6 médias spécialisés.

### Chef de publicité Vente d'espaces publicitaires CDI

#### Vos missions sur 3 de nos titres :

- **Vente d'espaces publicitaires** à 60% du temps (2/3 en fidélisation et 1/3 de prospection),
- **Participation à des salons professionnels** en France et à l'étranger (20% du temps),
- **Gestion du back office** (récupération des éléments techniques, saisie des ordres,...) à 20% du temps,

**Vos atouts :** techniques de vente, autonomie, organisation et réactivité.

#### Votre profil :

- Bac+3 commerce avec 2/3 ans d'expérience dans les médias,
- Maîtrise des outils bureautiques,
- Permis de conduire,
- Bon niveau d'anglais,
- Connaissance du milieu agricole (un plus).

**Lieu de travail :** Paris 12<sup>ème</sup>

Envoyez-nous votre candidature par mail à [recrutement@gfa.fr](mailto:recrutement@gfa.fr)  
(référence CP0218)

stabilisateurs pivotants permettant de réduire l'encombrement au travail. Elle profite également d'un empattement de seulement 3 m offrant un rayon de braquage plus court. Les modèles Smart s'équipent au choix de deux moteurs. Le quatre-cylindres JCB Ecomax de 4,4 L développe une puissance de 93 kW, tandis que le Deutz AG TCD de 3,6 L fournit 100 kW. L'offre Smart couvre des hauteurs de levage de 17,5 à 24,6 m avec une capacité de 4,9 t. Les séries SH et S se distinguent par leur équipement de stabilisation à ciseaux. Les trois premiers modèles de la gamme SH reçoivent également le quatre-cylindres Deutz AG de 100 kW, tandis que les suivants héritent d'un bloc provenant de chez Mercedes développant entre 129 et 170 kW. La série S possède des capacités de levage de 5 ou 6 t, jusqu'à 45,6 m de haut. Les RTH S, atteignant une hauteur comprise entre 24 et 39 m, s'équipent du même moteur. Le RTH 6.24 S dispose d'un choix de moteur supplémentaire avec un quatre-cylindres JCB Ecomax de 4,8 L de 108 kW.

MAGNI	Smart						SH				S		
	RTH 5.18	RTH 5.21	RTH 5.23	RTH 5.25	RTH 5.21	RTH 5.23	RTH 5.25	RTH 6.26	RTH 6.30	RTH 6.46	RTH 6.24	RTH 5.35	
Modèles													
Hauteur de levage maximale (m)	17,56	20,7	22,8	24,6	20,8	23,3	25	25,7	29,9	45,6	23,7	34,7	
Déploiement horizontal maximal (m)	14,26	17,7	19,5	19	17,4	19,7	21,2	22	26	33,5	20	26,15	
Capacité de charge maximale (kg)	4999						6000				5999	4999	
Poids total à vide (kg)	15630	16500	16830	17230	17500	17850	18000	20050	21830	30000	20050	23870	
Moteur 1	Deutz AG, 4 cyl., 3,6 L, 100 kW							Mercedes, 4 cyl., 5,1 L, 129 kW	Mercedes, 4 cyl., 5,1 L, 150 kW	Mercedes, 4 cyl., 5,1 L, 170 kW	Mercedes, 4 cyl., 5,1 L, 129 kW	Mercedes, 4 cyl., 5,1 L, 129 kW	
Moteur 2	JCB, 4 cyl., 4,4 L, 93 kW										JCB, 4 cyl., 4,8 L, 108 kW		
Angle de rotation	360° continu												
Largeur hors-tout (m)	2,5						2,54	2,5	2,54	2,5	2,54	2,5	2,5
Hauteur hors-tout (m)	3,09						3,12	3,09	3,21	3,09	3,21	3,09	3,09