



EAB22RT

Plataforma de brazo articulada



EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

- Eje delantero oscilante
- Dos velocidades de viaje
- 4 ruedas de dirección
- 4 ruedas motrices
- Rotación de 360° (continua)
- Eje motor especial integrado para máquinas para la construcción
- Diseño modular con compatibilidad de piezas en toda la gama
- Controles proporcionales
- Control de dirección en joystick
- Lámpara intermitente
- Neumáticos antihuellas
- Claxon
- Cuentahoras
- Kit para ambientes extremos
- Alimentación de emergencia a 12V CC

BATERÍA

- TIANNENG - Batería de plomo-ácido
- Capacidad de las baterías: 48V/450Ah
- Cargador: 48VDC/60A
- Monofásica 220V
- Tiempo de carga de 0 a 100 % (horas)*: 5
- Toma de corriente en la plataforma

CESTA

- Autonivelante
- Giratoria +/-90°
- Toma de corriente Schuko 16A/250V

SEGURIDAD

- Sistema de habilitación de desplazamiento
- Sistema de sensores de carga plataforma
- Sistema de diagnóstico a bordo
- Sistema de bajada de emergencia
- Indicador de inclinación con alarma
- Protección antiaplastamiento




CONSTRUCCIÓN




LOGÍSTICA

DIAGRAMA DE CARGA



DIMENSIONES

Longitud de la plataforma	-
Longitud de la plataforma (transporte)	7,36 m
Anchura de la plataforma (ruedas)	-
Anchura de la plataforma (transporte)	2,44 m
Altura de la plataforma	-
Altura de la plataforma (transporte)	2,59 m
Distancia entre ejes	B 2,40 m
Distancia al suelo en voladizo	0,70 m
Distancia al suelo	A 0,31 m



EAB22RT

Datos técnicos

Altura máx. de trabajo	22,04 m
Altura máx. de la cesta	20,04 m
Punto de articulación	8,18 m
Alcance máx.	13,17 m
Radio de dirección (externo)	4,73 m
Radio de giro (interior)	3,00 m
Anchura de la cesta	0,79 m
Longitud de la cesta	1,83 m
Rotación de la cesta	180°
Tipo de plumín	Normal
Longitud del plumín	1,50 m
Rotación vertical del plumín	132°
Altura en negativo	1,77 m
Sistema de alimentación de emergencia	12V CC

Prestaciones

Capacidad máx. de carga de la plataforma	320 kg
N.º máx. de ocupantes	2
Pendiente máx. superable (cerrada)	35%
Pendiente máx. de trabajo	X-5°/Y-5°
Velocidad máx. del viento	12,5 m/s
Velocidad (configuración cerrada)	6,0 km/h
Velocidad (configuración de trabajo)	1,1 km/h
Rotación de la torreta (continua)	360°

Motor

Potencia	34AC/9kW
Capacidad del depósito de aceite	145 l
Transmisión	Hidrostática

Peso total

10.150 kg

Características específicas

Neumáticos	315/55-D20
Tipo de baterías	TIANNENG - Batería de plomo-ácido
Capacidad de las baterías	48V/450Ah
Cargador	48VDC/60A
Tipo de cargador	Monofásica 220V
Tiempo de carga de 0 a 100 % (horas)*	5
Motores de elevación	34VAC/13kW

*Cálculo teórico. El conteo depende de factores climáticos y de uso

CUMPLIMIENTO NORMATIVO: EN280-1, ANSI/SAIA A92.20

Los datos de este folleto se facilitan con fines informativos y están sujetos a cambios sin previo aviso. Las imágenes se presentan únicamente con fines ilustrativos; podrían no representar el producto exactamente.