

**IN
OUT****4WD****2WS**

HAB16RT

Plataforma de brazo articulada



EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

- Eje delantero oscilante
- Estabilidad en todo tipo de terreno
- Dos velocidades de viaje
- 2 ruedas de dirección
- 4 ruedas motrices
- Rotación de 360° (continua)
- Eje motor especial integrado para máquinas para la construcción
- Diseño modular con compatibilidad de piezas en toda la gama
- Controles proporcionales
- Control de dirección en joystick
- Lámpara intermitente
- Neumáticos antihuellas
- Claxon
- Cuentahoras
- Kit para ambientes extremos
- Alimentación de emergencia a 12V CC

BATERÍA

- TIANNENG - Batería de plomo-ácido
- Capacidad de las baterías: 48V/300Ah
- Cargador: 48VCC/60A
- Monofásica 220V
- Tiempo de carga de 0 a 100 % (horas)*: 5
- Motor Range Extender: Kubota Z482/9.8kW

CESTA


- Autonivelante
- Giratoria +/-90°
- Toma de corriente Schuko 16A/250V

SEGURIDAD

- Sistema de habilitación de desplazamiento
- Sistema de sensores de carga plataforma
- Sistema de diagnóstico a bordo
- Sistema de bajada de emergencia
- Indicador de inclinación con alarma
- Protección antiplastamiento


**CONSTRUCCIÓN****LOGÍSTICA**

DIAGRAMA DE CARGA



DIMENSIONES

Longitud de la plataforma	-
Longitud de la plataforma (transporte)	5,17 m
Anchura de la plataforma (ruedas)	-
Anchura de la plataforma (transporte)	2,44 m
Altura de la plataforma	-
Altura de la plataforma (transporte)	2,58 m
Distancia entre ejes	B 2,40 m
Distancia al suelo en voladizo	-
Distancia al suelo	A 0,31 m



CUMPLIMIENTO NORMATIVO: EN280-1-1, ANSI/SAIA A92.20

Los datos de este folleto se facilitan con fines informativos y están sujetos a cambios sin previo aviso. Las imágenes se presentan únicamente con fines ilustrativos; podrían no representar el producto exactamente.

HAB16RT

Datos técnicos

Altura máx. de trabajo	16,27 m
Altura máx. de la cesta	14,27 m
Punto de articulación	7,30 m
Alcance máx.	8,69 m
Radio de dirección (externo)	4,73 m
Radio de giro (interior)	3,00 m
Anchura de la cesta	0,79 m
Longitud de la cesta	1,83 m
Rotación de la cesta	180°
Tipo de plumín	Normal
Longitud del plumín	1,50 m
Rotación vertical del plumín	132°
Altura en negativo	0,42 m
Sistema de alimentación de emergencia	12V CC

Prestaciones

Capacidad máx. de carga de la plataforma	320 kg
N.º máx. de ocupantes	2
Pendiente máx. superable (cerrada)	40%
Pendiente máx. de trabajo	X-5°/Y-5°
Velocidad máx. del viento	12,5 m/s
Velocidad (configuración cerrada)	6,0 km/h
Velocidad (configuración de trabajo)	1,1 km/h
Rotación de la torreta (continua)	360°

Motor

Potencia	34AC/9kW
Motor Range Extender	Kubota Z482/9.8kW
Capacidad del depósito de gasóleo	90 l
Capacidad del depósito de aceite	145 l
Transmisión	-

Peso total	8.300 kg
-------------------	----------

Características específicas

Neumáticos	315/55-D20
Tipo de baterías	TIANNENG - Batería de plomo-ácido
Capacidad de las baterías	48V/300Ah
Cargador	48VCC/60A
Tipo de cargador	Monofásica 220V
Tiempo de carga de 0 a 100 % (horas)*	5
Motores de elevación	34VAC/13kW

*Cálculo teórico. El conteo depende de factores climáticos y de uso