



EAB28RT

Piattaforma a braccio articolata



EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

- Assale anteriore oscillante
- Due velocità di viaggio
- 4 ruote sterzanti
- 4 ruote motrici
- Rotazione 360° (continua)
- Speciale asse motore integrale per macchine edili
- Design modulare con compatibilità pezzi su tutta la gamma
- Controlli proporzionali
- Pulsante di sterzata su joystick
- Faro lampeggiante
- Pneumatici non marcanti
- Clacson
- Contaore
- Kit ambienti estremi
- Alimentazione di emergenza a 12V DC

BATTERIA

- Batteria al litio - Senza manutenzione
- Capacità batterie : 80V/420Ah
- Caricatore: -
- Monofase e trifase 380V e 220V
- Tempo di ricarica da 0 a 100% (ore)*: 7

CESTELLO

- Autolivellante
- Rotante +/-90°
- Presa di corrente Schuko 16A/250V

SICUREZZA

- Sistema di abilitazione alla traslazione
- Sistema di controllo del carico in piattaforma
- Sistema diagnostico di bordo
- Sistema di discesa di emergenza
- Indicatore di inclinazione con allarme




EDILIZIA





LOGISTICA

DIAGRAMMA DI CARICO



DIMENSIONI

Lunghezza piattaforma	-
Lunghezza piattaforma (trasporto cestello ruotato)	9,22 m
Larghezza piattaforma (ruote)	-
Larghezza piattaforma (trasporto)	2,50 m
Altezza piattaforma	-
Altezza piattaforma (trasporto)	3,00 m
Passo	B 2,80 m
Luce libera fuori sagoma	1,61m
Luce libera dal suolo	A 0,41 m



EAB28RT

Dati tecnici

Altezza max. di lavoro	28,15 m
Altezza max. cestello	26,15 m
Punto di articolazione	9,14 m
Max. sbraccio	19,04 m
Raggio di sterzata (esterno)	3,22 m
Raggio di sterzata (interno)	1,87 m
Larghezza cestello	0,91 m
Lunghezza cestello	2,44 m
Rotazione cestello	180°
Tipologia jib	Regolare
Lunghezza jib	2,31 m
Rotazione Verticale jib	135 °
Altezza negativa	9,14 m
Sistema di alimentazione d'emergenza	12V DC

Prestazioni

Capacità max. di carico piattaforma	250 kg
N. massimo occupanti	2
Pendenza max. superabile (chiusa)	30%
Pendenza di lavoro max.	X-5°/Y-5°
Velocità del vento max.	12,5 m/s
Velocità (configurazione chiusa)	6,0 km/h
Velocità (configurazione lavoro)	1,1 km/h
Rotazione torretta (continua)	360°

Motore

Potenza	54VAC/18kW
Capacità serbatoio olio	165 l
Trasmissione	Idrostatica
Peso totale	18.400 kg

Caratteristiche specifiche

Pneumatici	385/45-28
Tipo batterie	Batteria al litio - Senza manutenzione
Capacità batterie	520Ah/80V
Caricatore	-
Tipo di caricatore	Monofase e trifase 380V e 220V
Tempo di ricarica da 0 a 100% (ore)*	7
Motori di sollevamento	-

*Calcolo teorico. Il conteggio è influenzato da fattori climatici e di utilizzo

NORMATIVE: EN280-1, ANSI/SAIA A92.20

I dati del presente opuscolo sono informativi e possono essere modificati senza preavviso. Tutte le immagini sono fornite unicamente a scopo illustrativo e potrebbero non rappresentare esattamente il prodotto.