

**IN
OUT****4WD****4WS**

DTB22RT

Podnośnik wysięgnikowy teleskopowy



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Oś przednia wahlowa
- Dwie prędkości jazdy
- 4 koła skrętne
- 4 koła napędzające
- Obrót 360°(ciągły)
- Specjalna oś napędowa na cztery koła do maszyn budowlanych
- Kontrole proporcjonalne
- Przycisk skręcania na joysticku
- Reflektor migający
- Opony niepozostawiające śladów
- Klakson
- Licznik godzin
- Zestaw do pracy w trudnych warunkach
- Zasilanie awaryjne 12V DC

SILNIK

- Silnik Stage V (stage IIIA na zamówienie)
- Automatyczne wyłączanie silnika w przypadku usterki
- Urządzenie zapobiegające obrotom wstecznym silnika
- Zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem silnika
- Chłodnica oleju hydraulicznego

KOSZ


- Samopoziomująca
- Obrotowy +/-90°
- Gniazdo wtyczkowe Schuko 16A/250V

BEZPIECZEŃSTWO

- System aktywacji przesuwu
- System kontroli obciążenia w platformie
- System awaryjnego obniżania
- Pokładowy system diagnostyczny
- Wskaźnik nachylenia z alarmem
- Zabezpieczenie przed zgnieciem



**BUDOWNICTWO****LOGISTYKA**

WYKRES OBCIĄŻENIA



WYMIARY

Długość platformy (transport)	7,25 m
Szerokość platformy (transport)	2,50 m
Szerokość platformy (oś rozsunięta)	-
Szerokość platformy (oś schowana)	-
Wysokość platformy (transport)	2,70 m
Skok	B 2,40 m
Skok (oś rozsunięta)	-
Skok (oś schowana)	-
Prześwit poza obrysem	1,19 m
Prześwit od podłoża	A 0,28 m



DTB22RT

Dane techniczne

Maks. wysokość robocza	22,60 m
Maks. wysokość kosza	20,60 m
Maks. rozpiętość	17,28 m
Promień skrętu (zewnątrzny)	2,62 m
Promień skrętu (wewnętrzny)	1,65 m
Szerokość kosza	0,91 m
Długość kosza	2,44 m
Obrót kosza	180°
Typologia jib	Wyregulować
Długość jib	2,31 m
Obrót pionowy jib	135°
Kąt ruchu jib	-
System zasilania awaryjnego	12V DC

Osiągi

Maks. ładowność platformy	300/454 kg
Maksymalna liczba osób na pokładzie	3
Maks. nachylenie możliwe do pokonania (zamknięta)	45%
Maks. nachylenie robocze	X-5°/Y-5°
Maks. prędkość wiatru	12,5 m/s
Prędkość (konfiguracja zamknięta)	6,0 km/h
Prędkość (konfiguracja pracy)	1,1 km/h
Obrót wieżyczki (ciągły)	360°

Silnik

Moc	Deutz D2.9 L4/55,4kW
Pojemność zbiornika Diesla	135 l
Pojemność zbiornika oleju	165 l

Napęd	Hydrostatyka
-------	--------------

Masa całkowita	12 900 kg
----------------	-----------

Dane szczegółowe

Opony	315/55D20
System elektryczny	-

NORMAMI: EN280-1-1, ANSI/SAIA A92.20

Dane zawarte w tej broszurze mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Wszystkie zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą nie odzwierciedlać dokładnie rzeczywistego wyglądu produktu.