IN
OUT

ES1523RT

Piattaforma a pantografo fuoristrada

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

- Stabilizzatori automatici per il lavoro in quota
- Porta autobloccante sulla piattaforma
- Limite di velocità ad altezza massima
- Controllo sovraccarico della piattaforma
- Indicatore di inclinazione con allarme
- Segnale acustico per la discesa e doppia luce LED lampeggiante
- Clacson
- Pulsante di arresto di emergenza
- Occhielli di ancoraggio
- Sistema diagnostico di bordo
- Contaore
- Parapetto pieghevole
- Tubi con sistema anti esplosione
- Allarme movimento
- Punti di ancoraggio e sollevamento
- Doppia estensione scorrevole della piattaforma
- 4 ruote motrici
- 2 ruote sterzanti
- Sistema di discesa peso-dipendente
- Rilascio del freno di emergenza manuale
- Pompa di emergenza
- Assale oscillante di serie
- Sistema di raffreddamento olio idraulico
- Protezione anti-riavvio motore
- Frenatura a quattro ruote





LOGISTICA | EDILIZIA

ES1523RT		
Portata		680 kg
Portata estesa		227 kg
N. massimo occupanti (interno/esterno)		7/7
Altezza max. di lavoro	A	15,00 m
Altezza piano della piattaforma (interno)	B	13,00 m
Lunghezza totale	C	4,88 m
Larghezza totale	D	2,33 m
Altezza totale (parapetto su)	E	3,02 m
Altezza trasporto (parapetto giù)	F	2,26 m
Dimensioni piattaforma (lunghezza/larghezza)		4,88 m/1,83 m
Estensione piattaforma	G H	1,43 m/1,16 m
Luce libera dal suolo		0,30 m
Passo	I	2,86 m
Raggio di sterzata (interno)		2,70 m
Raggio di sterzata (esterno)		5,50 m
Motore		-
Motore Range Extender		-
Motori di guida		32VAC/9kW
Motori di sollevamento		32VAC/15kW
Velocità di traslazione (chiusa)		6,0 km/h
Velocità di traslazione (lavoro)		1,0 km/h
Batterie		48V/450Ah
Serbatoio diesel		-
Serbatoio olio idraulico		120 l
Caricabatterie integrato		48V/60A
Pendenza superabile		40%
Pendenza massima di lavoro		2°/3°
Pneumatici		315/55/D20
Peso CE		8.340 kg



Stabilizzatori automatici





NORMATIVE: EN 280-1, ANSI/SAIA A92.20

I dati del presente opuscolo sono informativi e possono essere modificati senza preavviso. Tutte le immagini sono fornite unicamente a scopo illustrativo e potrebbero non rappresentare esattamente il prodotto.