IN
OUT

ES3225RT

Plataforma elevadora de tjiera para terrenos abruptos

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

- Estabilizadores automaticos para trabajar en altura
- Protección antiaplastamiento
- Puerta autoblocante en la plataforma
- Límite de velocidad a altura máxima
- Control sobrecarga de la plataforma
- Sistema de frenos automático
- Neumáticos antihuellas
- Indicador de inclinación con alarma
- Señal acústica para la bajada y doble luz LED intermitente
- Soporte de seguridad para operaciones de mantenimiento
- Claxon
- Pulsador de parada de emergencia
- Sistema de bajada de emergencia
- Ojales de anclaje
- Sistema de diagnóstico a bordo
- Cuentahoras
- Controles proporcionales
- Parapeto plegable
- Corriente sobre la plataforma
- Batería de litio - sin mantenimiento
- Tubos con sistema antiexplosión
- Sistema de protección recarga
- Puntos de anclaje y elevación
- Extensión de la plataforma unidireccional
- 4 ruedas motrices
- 4 ruedas de dirección
- Sistema de bajada según el peso
- Bomba de emergencia
- Manejabilidad a la máxima altura



LOGÍSTICA | CONSTRUCCIÓN


ES3225RT		
Capacidad		1000 kg
Capacidad extendida		1000 kg
N.º máx. de ocupantes (interno/externo)		4/4
Altura máx. de trabajo	A	32,00 m
Altura superficie de la plataforma (interno)	B	30,00 m
Longitud total	C	6,73 m
Anchura total	D	2,55 m
Altura total (parapeto arriba)	E	4,13 m
Altura transporte (parapeto abajo)	F	3,19 m
Dimensiones plataforma (longitud/anchura)		6,20 m/2,45 m
Extensión plataforma	G	2,10 m
Distancia al suelo		0,20 m
Distancia entre ejes	H	4,86 m
Radio de giro (interior)		3,80 m
Radio de dirección (externo)		6,30 m
Motor		-
Motor Range Extender		-
motores de conducción		4x48V/2,4KW
Motores de elevación		53VAC/28kW
Velocidad de desplazamiento (cerrada)		3,5 km/h
Velocidad de desplazamiento (trabajo)		0,3 km/h
Baterías		80V/520Ah
Depósito diesel		47 l
Depósito aceite hidráulico		71 l
Cargador de baterías integrado		80V/80A
Pendiente superable		40%
Pendiente máxima de trabajo		2°/3°
Neumáticos		15-625
Peso CE		23590 kg





Estabilizadores automaticos



Sistema de diagnóstico a bordo







ESTÁNDARES CUMPLIDOS: EN 280-1, ANSI/SAIA A92.20

Los datos de este folleto son informativos y están sujetos a cambios sin previo aviso.
Las imágenes se presentan únicamente con fines ilustrativos; podrían no representar el producto exactamente.