

VORKHEFTRUCKS VOOR RUW TERREIN

FL
2,5A



BOUW



LOGISTIEK

Typeaanduiding	Modelnaam	FL2,5A
	Draagvermogen - met STD WVM3,0	2.500 kg
	Zwaartepunt van de lading	500 mm
	Voeding	Diesel
Gewicht	Afstand vanaf het midden van de vooras tot vorkenvlak	585 mm
	Gewicht	4.850 kg
	Gewicht op vooras (bij volle belasting)/achteras (bij volle belasting)	6.190/1.1600 kg
	Gewicht op vooras (onbelast)/achteras (onbelast)	2.130/2.720 kg
Wielen	Type wielen	Banden
	Bandenmerk	Exmile
	Afmetingen van de voorwielen	12-16,5-14PR
	Afmetingen van de achterwielen	10,0/75-15,3
Stage III-motor	Aantal aangedreven wielen	4WD - 2X/2X
	ID van het model	FL2,5 RT-Y/A
	Merk en model van de motor	YANMAR 4TNE98
	Cilinders/cilinderinhoud van de motor	4/3319
Prestaties	Nominale snelheid	2.300 omw./min.
	Emissienorm	Stage IIIA
	kW/(CV)	42,1 kW (56 CV)
	Transportsnelheid (bij volle belasting/onbelast)	24/26 km/h
Overig	Hefsnelheid (bij volle belasting/onbelast)	0,62/0,64 m/s
	Daalsnelheid (bij volle belasting/onbelast)	0,5/0,44 m/s
	Trekkracht (bij volle belasting/onbelast)	4.000 daN
	Maximaal hellingsvermogen (bij volle belasting)	58%
Prestaties	Transmissiemodel	4F35S
	Type transmissie	Geveerde hydrauliek
	Type as	Met oliebadschijfremmen
	Differentieel met automatische vergrendeling	Elektrische differentieelvergrendeling met handmatige bediening
Overig	Bedrijfsrem	Hydraulisch
	Handrem	Mechanisch
	Accu	12 V
	Hydraulische bedrijfsdruk van het toebehoren	185 bar
Overig	Oliedebiet van het toebehoren	80 l/min
	Gegarandeerd akoestisch vermogen LwA dB(A)	WIP

MOGELIJKHEID TOT VOLLEDIGE PERSONALISATIE

Wij bieden maximaal comfort, zelfs in de meest extreme situaties!

Kies uit de vele optionele personalisatiemogelijkheden voor uw truck, van geluidsabsorberende panelen tot een gesloten cabine.


Geniet van maximale efficiëntie en veelzijdigheid in uw dagelijkse werk.



GESLOTEN CABINE OPTIONEEL VERKRIJGBAAR

Rust uw machine uit met een gesloten cabine, deuren op volledige hoogte en airconditioning voor maximaal comfort en flexibiliteit tijdens alle werkzaamheden.

AFMETINGEN



UITMUNTENDE
TRACTIE OFF-ROAD



UITSTEKENDE
MANOEUVREERBAARHEID

BESTEN-
DIGHEID
EN DUURZAAMHEID
VAN DE MATERIALEN

HOOG
DRAAGVERMOGEN
EN HEFHOOGTE



MASTEN



Type		Wide View			Triplex				
Model		M-FL-1001	M-FL-1002	M-FL-1003	M-FL-1004	M-FL-1005	M-FL-1006	M-FL-1007	M-FL-1008
Configuratie		std	opt	opt	opt	opt	opt	opt	opt
Max. hefhoogte (mm)		3.000	3.700	4.000	4.000	4.300	4.500	4.700	5.000
Max. hoogte (mm)	Hoogte met verlaagde mast	2.215	2.615	2.815	2.115	2.215	2.265	2.365	2.515
	Hoogte met opgeheven mast zonder belast beschermrooster	3.782	4.482	4.782	4.860	5.160	5.360	5.560	5.860
Vrije heffing (mm)	Zonder belast beschermrooster	140	140	140	1.255	1.355	1.405	1.505	1.655
Overhang vooruit (mm)		585	585	585	603	603	603	603	603
Hellingshoek	Vooruit	10	10	10	10	10	10	10	6
	Achteruit	12	12	12	12	12	12	12	6
Draagvermogen (kg)	ISO 22915-2	2.500	2.500	2.500	2.500	2.400	2.200	2.000	1.900
	Zwaartepunt van de lading 500 mm	2.500	2.500	2.100	2.000	1.900	1.700	1.400	1.100

Met Cascade vorkenversteller, verminderd draagvermogen van 300 kg.

Met Cascade transporteur en vorkenversteller, verminderd draagvermogen van 500 kg.

KENMERKEN FL 2,5A

OHG-cabine
Koplampen voor en achter
Geel knipperlicht
Achteruitkijkspiegels rechts en links
4 kleppen en leidingen
Verankeringsringen
Geveerde stoel
Mogelijkheid voor vergrendelingssysteem voor gordels (SPO vereist indien nodig)
Armsteun
4" LCD-scherm
Noodstopknop in de cabine
Urenteller
Geluidssignaal tijdens achteruit rijden
Handmatige parkeerrem
Extra schakelaar in de cabine voor hoofdvoedingsblok

OPTIES FL 2,5A

Voorruit met ruitenwisser
Achterruit met ruitenwisser
Gesloten cabine
Verwarming
Airconditioning
Isolatielager met geluidssignaal
Zeer elastische banden (in plaats van de standaardbanden)
Gevulde voorbanden
Niet-markerende banden
N.2 led-werklampen vooraan
7-polige Europese standaard waterdichte contactdoos
Vonkenvangstelsysteem
Blauw waarschuwingslicht
Convexe panoramische spiegel
Detectiesysteem voor aanwezigheid bediener (SPO) met alarm - CE 2023
Systeem voor aanwezigheid bediener (SPO) met motorblokkering - verplicht voor Australië
Speciaal lakwerk
Verwarming van het CCV-systeem
Wegtoelating – inschrijving inbegrepen
Kit voorbereiding wegtoelating Italië – verplicht voor deelname aan het wegverkeer
Connector voor GPS-systemen voor wagenparkbeheer

VOLLEDIGE SERIE



FL 2,5A



FL 3,0A



FL 3,5A



FL 5,0A