

**OUT**

ES2223RTP

Nacelles élévatrices à ciseaux tout terrain

LISTE ÉQUIPEMENT STANDARD

- Stabilisateurs automatiques pour le travail en hauteur
- Protection anti-écrasement
- Porte autobloquante sur la nacelle
- Limite de vitesse à hauteur maximale
- Contrôle surcharge de la nacelle
- Installation de freinage automatique
- Pneumatiques anti-traces
- Indicateur d'inclinaison avec alarme
- Signal acoustique de descente et double lumière led clignotante
- Étrier de sécurité pour les phases de maintenance
- Klaxon
- Protection du moteur de traction
- Système de descente d'urgence
- Œillets d'ancrage
- Système de diagnostic embarqué
- Compte-heures
- Contrôles proportionnels
- Parapet pliant
- Courant sur la nacelle
- Tuyaux avec système anti-explosion
- Alarme mouvement
- Système de protection recharge
- Points d'ancrage et de levage
- Extension du panier nacelle unidirectionnelle et automatique
- 4 roues motrices
- 4 roues directrices
- Système de descente proportionnelle au poids
- Pompe de secours

**LOGISTIQUE****BÂTIMENT**

ES2223RTP

| | | |
|---|---|-----------------|
| Capacité de charge | | 750 kg |
| Capacité de charge à portée maximale | | 750 kg |
| Nombre max. d'occupants (intérieur/extérieur) | | 4 |
| Hauteur de travail | A | 22 m |
| Hauteur plancher de la nacelle | B | 20 m |
| Longueur totale (avec stabilisateurs) | C | 4,95 m |
| Largeur totale | D | 2,46 m |
| Hauteur totale (parapet relevé) | E | 3,86 m |
| Hauteur de transport (parapet replié) | F | 3,00 m |
| Dimensions nacelle (longueur/largeur) | | 4,95 m x 2,25 m |
| Extension de la nacelle | G | 2,7 m |
| Garde au sol | | 40 cm |
| Empattement | H | 3,3 m |
| Rayon de braquage (intérieur/extérieur) | | 1,25 m / 3,4 m |
| Moteur | | - |
| Moteur de conduite | | 4x32VAC/3.3kW |
| Moteur de levage | | 2x48VDC/10.0kW |
| Vitesse de translation (nacelle repliée) | | 5 km/h |
| Vitesse de translation (nacelle déployée) | | 0,4 km/h |
| Pente accessible | | 30 % |
| Pente maximum de travail | | 2° / 3° |
| Batteries | | 48 V / 630 Ah |
| Chargeur de batteries intégré | | - |
| Réservoir d'huile hydraulique | | 150 l |
| Réservoir carburant | | - |
| Pneumatiques | | 36x14-20 |
| Poids (avec stabilisateurs) | | 13 400 kg |



Stabilisateurs automatiques



Pneumatiques airride rt

NORMES RESPECTÉES: EN 280-1, ANSI/SAIA A92.20

Les données de cette brochure sont fournies à titre d'informations et peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. Toutes les images sont fournies à titre indicatif uniquement et pourraient ne pas représenter exactement le produit.

