



<b>Designazione macchina</b>	Sollevatore telescopico	TH 4.15 S	
	Capacità massima di sollevamento	4.000 kg	
	Altezza massima di sollevamento	15,20 m	
	Sbraccio massimo	10,50 m	
<b>Stabilizzatori</b>	Tipo	Pivotanti	
<b>Motore</b>	Modello	<b>Deutz TCD 3,6 L4 EDG Stage IIIA</b>	<b>Deutz TCD 3,6 L4 Stage V</b>
	Potenza nominale	55,4 kW (75,3 cv) a 2.200 giri/min	
	Coppia massima	405 Nm a 1.300 giri/min	
	Cilindrata	3,6 l	
	Numero cilindri	4 in linea	
	Configurazione motore	Diesel a iniezione diretta turbocompresso	
	Impianto di raffreddamento	Acqua - Intercooler	
<b>Trasmissione</b>	Tipo	Idrostatica	
	Pressione massima	530 bar	
	Cambio	Dropbox a 2 rapporti avanti e indietro	
<b>Assali e freni</b>	Tipo	Assali con riduttori epicicloidali	
	Assale anteriore	Oscillante, sterzante con livellamento +/- 8°	
	Assale posteriore	Oscillazione libera	
	N. ruote motrici - sterzanti	4WD - 4WS	
	Modalità di sterzata	Frontale/Concentrica/A granchio	
	Freno di servizio	Multidisco a bagno d'olio su assale ant. e post.	
	Freno di stazionamento	Idraulico ad azione negativa su assale anteriore	
	Misure pneumatici	445/65 R22,5	
<b>Prestazioni</b>	Velocità massima di traslazione	25 km/h	
	Pendenza superabile (a vuoto)	61%	
	Raggio di sterzata (alle forche)	5.740 mm	
<b>Masse</b>	Totale a vuoto*	12.200 kg	
	Gasolio	200 l	
<b>Capacità serbatoi e impianti</b>	AdBlue	-	
	Olio idraulico	93 l	
	Olio motore	9 l	
	Liquido di raffreddamento	20 l	
<b>Impianto idraulico per movimenti</b>	Tipologia impianti	Pompa a ingranaggi	
	Pompa servizi	A cilindrata fissa	
	Max. portata idraulica	90 l/min	
	Max. portata idraulica testa braccio	70 l/m (OPT)	
	Pressione max di lavoro	280 bar	
	Distributore per movimenti braccio	Valvola elettro proporzionale	
	Comando movimenti	1 Joystick con consenso di manovra integrato	
<b>Conformità normative</b>	2006/42/CE: Direttiva macchine UE 2016/1628: Regolamento UE relativo alle emissioni dei motori stage V EN 1459-X: Relativa alle norme sui requisiti di sicurezza dei carrelli a sbraccio variabile ROPS/FOPS livello 2: relativo allo standard per le strutture di protezione		

I dati del presente opuscolo sono informativi e possono essere modificati senza preavviso.

Tutte le immagini sono fornite unicamente a scopo illustrativo e potrebbero non rappresentare esattamente il prodotto.

\* il peso indicato si riferisce al mezzo a vuoto con allestimento standard e potrebbe variare in base alla configurazione scelta.