

**IN**

ES1409AC+

Nicht geländegängige Scherenarbeitsbühnen

STANDARDAUSRÜSTUNG

- Batterien AC mit wasserfestem System IP67
- Automatisches Kippschutzsystem im Unterboden
- Einklemmschutz
- Hohe Bodenfreiheit
- Selbstsicherende Tür an Arbeitsbühne
- Höchstgeschwindigkeit bei maximaler Höhe
- Elektrisches Lenksystem
- Fahrbahigkeit bei maximaler Höhe
- Überlastkontrolle für Arbeitsbühne
- Automatisches Bremssystem
- Non-Marking-Reifen
- Neigungskontrolle mit Warnmeldung
- Signalton beim Senken und doppeltes LED-Blinklicht
- Sicherheitsbügel für Wartungsarbeiten
- Hupe
- Sperrventil des Zylinders
- Not-Aus-Taste
- Notabsenkung
- Antriebsmotorschutz
- Anschlagösen
- Borddiagnose
- Betriebsstundenzähler
- Proportionalsteuerungen
- Klappbares Geländer
- Auf Arbeitsbühne verfügbarer Strom
- Lithium-Batterie - wartungsfrei
- Bewegungsalarm
- Integrierte frontale und seitliche Öffnungen für Transport mit Gabelstapler
- Nachladeschutzsystem
- Lastanzeige
- Anschlag- und Hebepunkte
- Einseitiger Arbeitsbühnenauszug
- 2 Antriebsräder
- 2 lenkbare Räder
- Lösen der manuellen Notbremse
- Auffangsystem der Hydraulikölleckagen
- System für Energierückgewinnung beim Senken


**LOGISTIK****BAUWERBE**

ES1409AC+




Förderleistung		272 kg
Tragfähigkeit ausgefahren		136 kg
max. Personenzahl (innen/im Freien)		2/0
Max. Arbeitshöhe	A	14,00 m
Höhe der Arbeitsbühnenplattform	B	12,00 m
Gesamtlänge	C	2,48 m
Gesamtbreite	D	0,89 m
Gesamthöhe (Geländer hochgeklappt)	E	2,65 m
Transporthöhe (Geländer abgeklappt)	F	2,16 m
Arbeitsbühne (Länge/Breite)		2,27 m / 0,89 m
Auszugsweite Arbeitsbühne	G	1,20 m
Bodenfreiheit (eingefahren)		0,10 m
Bodenfreiheit (ausgefahren)		0,02 m
Radstand	H	1,87 m
Wenderadius (innen)		0 m
Wenderadius (außen)		2,20 m
Fahrtrieb		2x15VAC/0,87kW
Hubtrieb		15VAC/3,42kW
Fahrgeschwindigkeit (eingefahren)		6,0 km/h
Fahrgeschwindigkeit (ausgefahren)		0,8 km/h
Batterien		Lithium-Batterien 28,8V/175Ah
Hydraulikölbehälter		20 l
Integriertes Batterieladegerät		28V/30A
Steigfähigkeit		25%
maximale Neigung		1,5°/3°
Non-Marking-Reifen		381×127 mm
Gewicht CE		3.590 kg



Elektrisches Lenksystem



Hochleistungspumpsystem



NORMEN: EN 280-1, ANSI/SAIA A92.20

Die in dieser Broschüre enthaltenen Daten dienen zur Information und können ohne Vorankündigung geändert werden. Alle Bilder dienen nur zur Veranschaulichung und bilden das Produkt möglicherweise nicht genau ab.