# MAGNI TH op EIMA 2026

## Technologie, veelzijdigheid en prestaties ten dienste van de landbouw

MAGNI TH zal aanwezig zijn op **EIMA 2026** met het assortiment telescopische heftrucks THA voor vast gebruik, dat is ontwikkeld om tegemoet te komen aan de uiteenlopende behoeften van de moderne landbouw door een combinatie van prestaties, veelzijdigheid, technologie en bedieningscomfort.

Na de introductie van het landbouwassortiment in 2025, zet Magni TH de koers in de primaire sector voort met een aanbod van **9 modellen**, **waarvan één volledig elektrisch** , ontworpen voor verschillende toepassingen: van werkzaamheden in stallen, kassen, kwekerijen, boom- en wijn gaarden tot intensief vervoer van materiaal, biomassa en werkzaamheden op open terrein.

Met een maximaal hefvermogen van **3.000 tot 5.000 kg** en een maximale hefhoogte van **5,8 tot 10 meter**biedt het assortiment THA een breed scala aan oplossingen qua afmetingen, hefvermogen en configuraties, waarbij veiligheid, efficiëntie en gebruiksgemak centraal staan.

## Een compleet assortiment voor de uiteenlopende behoeften van de landbouwsector

Het assortiment wordt geopend door de **THA 3.6**, het meest compacte model van de serie, met een maximaal hefvermogen van **3.000 kg** en een maximale hoogte van **5,8 meter**. Dankzij de compacte afmetingen en de wendbaarheid is dit een geschikte oplossing voor werkzaamheden waarbij de werkruimte beperkt is.

De **THA 3,5.7** en **THA 3,5.9** brengen het maximale hefvermogen op **3.500 kg** en bereiken een hoogte van respectievelijk **6,5 en 8,6 meter**. Twee modellen die zijn ontworpen om compactheid te combineren met een grotere werkcapaciteit, en zo een veelzijdige oplossing bieden voor de behoeften van kleine en middelgrote landbouwbedrijven.



*THA 3,5.9*

**Magni Telescopic Handlers Srl - Società unipersonale**
Via Magellano 22, 41013 Castelfranco Emilia, Modena (Italia) - Tel. +39 059 8031000
C.F./P.IVA 03353620366 - SDI: R7Y4CEC - Capitale Sociale 1.262.500 Euro i.v. **magnith.com**

Het assortiment omvat verder de modellen **THA 4,5.8** en **THA 4,5.10**, beide met een maximaal hefvermogen van **4.500 kg** en een hefhoogte van respectievelijk **7 en 9,6 meter**, waardoor de toepassingsmogelijkheden worden uitgebreid voor werkzaamheden die een groter hefvermogen vereisen.




*THA 5.8L*

De modellen van **5.000 kg**, **THA 5.8 L, THA 5.8 en THA 5.10**, vormen de top van het assortiment. De THA 5.8 L is de “Loader”-versie die is ontwikkeld voor de meest intensieve werkzaamheden; de THA 5.8 en de THA 5.10 zijn daarentegen de modellen met het grootste hefvermogen uit het assortiment, met een maximale hoogte van respectievelijk **7,7 en 10 meter**. De modellen THA 5.8 en THA 5.10 zijn bovendien uitgerust met een CVT-transmissie en halen een topsnelheid van **50 km/u**.

Een veelzijdig assortiment waarmee u dus de meest geschikte configuratie kunt kiezen, afhankelijk van het type bedrijf, de beschikbare ruimte, de te verwerken materialen en de vereiste prestaties.

# THA 3.6 e: elektrische aandrijving ten dienste van de landbouw




Het landbouwassortiment van Magni TH wordt verder uitgebreid met de nieuwe **THA 3.6 e**, de volledig elektrische versie van het meest compacte model uit het assortiment. Met een maximaal hefvermogen van 3.000 kg, een maximale hoogte van 5,8 meter en een maximale reikwijdte van 3,5 meter combineert dit model compacte afmetingen, wendbaarheid en prestaties. Het biedt daarmee een oplossing die bijzonder geschikt is voor landbouwwerkzaamheden in krappe ruimtes en gesloten omgevingen, zoals stallen, pluimveehouderijen en kassen, waar de CO2-uitstoot moet worden beperkt.
De THA 3.6 e wordt aangedreven door **een lithium-ionbatterij van 351 V,** biedt een gebruiksduur **tot 6 uur** en is uitgerust met technologische oplossingen die zijn ontworpen om de energie-efficiëntie te optimaliseren.

**Het regeneratieve remsysteem** wint energie terug tijdens het afremmen, terwijl het regeneratieve hydraulische systeem gebruikmaakt van de zwaartekracht bij het laten zakken van de arm, wat bijdraagt aan een geringer verbruik. Het volledig opladen duurt **5,5 uur** via de Type 2-boordlader van 6,6 kW. Maar er kan ook worden gekozen voor een CCS-**snellaadsysteem** van 28 kW, waarmee de accu in ongeveer een uur tot 80% kan **worden opgeladen**.

**De afwezigheid van uitlaatgassen**, **het lage geluidsniveau en de geringe trillingen** vormen bijzonder belangrijke voordelen bij landbouwtoepassingen, waardoor het bedieningscomfort wordt verbeterd en de machine ook geschikt is voor de meest gevoelige werkomgevingen. Daarnaast zijn de exploitatiekosten en onderhoudsbehoeften lager dan bij modellen met een verbrandingsmotor, waardoor deze oplossing duurzaamheid, efficiëntie en productiviteit combineert.

## Technologie en comfort, volledig afgestemd op de gebruiker

Bij het ontwerp van het assortiment THA wordt bijzondere aandacht besteed aan de ervaring van de gebruiker. De cabine is ontworpen volgens een ergonomische aanpak, met als doel **zichtbaarheid, comfort, veiligheid en gebruiksgemak** te combineren. Bij modellen van 4 ton en meer is de geveerde cabine standaard en draagt deze bij aan het verminderen van trillingen en vermoeidheid tijdens langdurige werkzaamheden.

Een centrale rol is weggelegd voor het **Magni Combi Touch System (MCTS)**. Op het touchscreen wordt het laaddiagram dynamisch weergegeven en het beschikt over functies die speciaal zijn ontwikkeld voor agrarisch gebruik, waaronder de **Vertical Lift**, om de lading verticaal te houden, de **Memory Position**, om snel vooraf ingestelde werkposities op te roepen, en, last but not least, de functie **Shake**, die is ontworpen om het legen van de bak te vergemakkelijken.

Het **toetsenblok met snelkoppelingen**, dat op de bedieningsconsole is geplaatst en volledig door de operator kan worden aangepast, zorgt ervoor dat de handelingen nog vlotter verlopen. Het systeem biedt directe toegang tot de belangrijkste functies en maakt het mogelijk om de bedieningselementen aan de werkbehoeften te passen.



**De capacitieve joystick** biedt een **intuïtievere en responsievere bediening en past zich met uitzonderlijke precisie aan de bewegingen van de machinist aan**. Hij zorgt voor een soepele en directe bediening van de functies en verbetert de veiligheid, het comfort en de productiviteit in elke fase van het werk.

Bij de **THA 5.8 en THA 5.10** zijn de **hydropneumatische voorwielophanging** bovendien ontworpen om de belastingen van de ondergrond op te vangen, waardoor het comfort, de stabiliteit en de controle tijdens het rijden worden verbeterd. Het systeem maakt het ook mogelijk om functies te gebruiken zoals zijdelingse verschuiving (+/- 4,5°) en horizontale waterpasstelling van de machine (+/- 7°), die beide rechtstreeks via een speciale pagina op het MCTS-touchscreen kunnen worden bediend.

## Accessoires en toepassingen: veelzijdigheid voor het dagelijkse werk

De veelzijdigheid van het assortiment THA wordt nog verder vergroot door de beschikbaarheid van **accessoires voor diverse landbouwtoepassingen**, waarmee de machine kan worden aangepast aan de specifieke werkzaamheden die moeten worden uitgevoerd.

Armen, grijpers, bakken en andere oplossingen, die speciaal voor de landbouw zijn ontwikkeld, maken het mogelijk om zeer uiteenlopende werkzaamheden uit te voeren, van het verplaatsen van hooi, voedergewassen en stortgoederen tot het verwerken van biomassa, planten en materialen in kwekerijen, en zelfs werkzaamheden op het open veld. Het assortiment is namelijk bedoeld voor gebruik **in de veeteelt, in boom- en wijngaarden, in kwekerijen, in de pluimveesector, bij het verwerken van biomassa, in maneges, in de graanteelt en in de tuinbouw**.

Ook het beheersysteem voor accessoires draagt bij aan deze flexibiliteit. Bij modellen met een hefvermogen van **4,5 en 5 ton** is de automatische herkenning van de accessoires van Magni standaard inbegrepen: zodra het aanbouwdeel is aangekoppeld, herkent het systeem dit en wordt het bijbehorende laaddiagram automatisch op het touchscreen weergegeven. Op de modellen THA van **3 en 3,5 ton** wordt het accessoire gekozen uit een keuzelijst die in het Magni Combi Touch System (MCTS) is geïntegreerd.

Door de mogelijkheid om verschillende machines, technologieën en uitrustingen te combineren, kan het assortiment THA zich aanpassen aan de talrijke werkzaamheden die kenmerkend zijn voor het dagelijkse werk in de landbouw, met als doel de werktijd, de productiviteit en het gebruiksgemak te optimaliseren.



**Download hier alle afbeeldingen:**

https://www.magnith.com/wp-content/uploads/2026/11/immagini_EIMA_2026.zip

Voor meer informatie:


**Magni HQ**
Pietro Donati
Global Marketing Director
Email: p.donati@magnith.com

**Magni SA**
Lindsay Shankland
CEO
Email: lindsay@magnisa.co.za

**Magni HQ**
Valeria Ferrari
Event & Brand Communication Supervisor
Email: v.ferrari@magnith.com

**Magni America**
Filippo Lavelli
CEO
Email: f.lavelli@magnith.com

**Magni France**
Alban Levrard
Branch Manager
Email: a.levrard@magnith.com

**Magni Deutschland**
Tatjana Gerdes
Marketing Services
Email: t.gerdes@magnith.de

**Magni Eastern Europe**
Gianluca Bonotto
CEO
Email: g.bonotto@magnith.com

**Magni Benelux**
Gunther Van Den Hove
Area Manager
Email: gunther.VandenHove@magnibenelux.eu