MAGNI TH a EIMA 2026

Tecnologia, versatilità e prestazioni al servizio dell'agricoltura

Magni TH sarà presente a **EIMA 2026** con la propria gamma di sollevatori telescopici fissi THA, sviluppata per rispondere alle diverse esigenze dell'agricoltura moderna attraverso una combinazione di prestazioni, versatilità, tecnologia e comfort operativo. Dopo il debutto della gamma agricola nel 2025, Magni TH prosegue il proprio percorso nel settore primario con una proposta composta da **9 modelli**, **di cui uno completamente elettrico** progettati per affrontare contesti applicativi differenti: dalle attività all'interno di stalle, serre, vivai e filari fino alla movimentazione intensiva di materiali, alle biomasse e alle lavorazioni in campo aperto.
Con capacità massime di sollevamento comprese tra **3.000 e 5.000 kg** e altezze massime da **5,8 a 10 metri**, la gamma THA offre soluzioni diversificate per dimensioni, capacità e configurazioni, mantenendo al centro sicurezza, efficienza e semplicità di utilizzo.

Una gamma completa per le diverse esigenze del settore agricolo

Ad aprire la gamma è il **THA 3.6**, il modello più compatto della famiglia, con una capacità massima di sollevamento di **3.000 kg** e un'altezza massima di **5,8 metri**. Le dimensioni compatte e la manovrabilità lo rendono una soluzione adatta alle attività in cui gli spazi operativi sono ridotti.

A seguire, i **THA 3,5.7** e **THA 3,5.9** portano la capacità massima di sollevamento a **3.500 kg**, raggiungendo rispettivamente **6,5 e 8,6 metri** di altezza. Due modelli pensati per combinare compattezza e maggiore capacità operativa, offrendo una risposta versatile alle esigenze delle aziende agricole di piccole e medie dimensioni.



THA 3,5.9

Magni Telescopic Handlers Srl - Società unipersonale
Via Magellano 22, 41013 Castelfranco Emilia, Modena (Italia) - Tel. +39 059 8031000
C.F./P.IVA 03353620366 - SDI: R7Y4CEC - Capitale Sociale 1.262.500 Euro i.v. **magnith.com**

La gamma prosegue con i **THA 4,5.8** e **THA 4,5.10**, entrambi con capacità massima di **4.500 kg** e altezze di sollevamento rispettivamente di **7 e 9,6 metri**, ampliando le possibilità di impiego nelle attività che richiedono maggiori capacità di movimentazione.



THA 5.8L

Al vertice della gamma si collocano i modelli da **5.000 kg**: **THA 5.8 L, THA 5.8 e THA 5.10**. Il THA 5.8 L è la versione “Loader”, sviluppata per le operazioni di movimentazione più intensive; il THA 5.8 e il THA 5.10 rappresentano invece le soluzioni di maggiore capacità della gamma, con altezze massime rispettivamente di **7,7 e 10 metri**. I modelli THA 5.8 e THA 5.10 sono inoltre equipaggiati con trasmissione CVT e possono raggiungere una velocità massima di **50 km/h**.
Una gamma articolata che permette quindi di individuare la configurazione più adatta in funzione del tipo di azienda, degli spazi disponibili, dei materiali da movimentare e delle prestazioni richieste.

THA 3.6 e: l’elettrico progettato per l’agricoltura



Ad ampliare ulteriormente l’offerta agricola di Magni TH è il nuovo **THA 3.6 e**, versione completamente elettrica del modello più compatto della gamma. Con una capacità massima di sollevamento di 3.000 kg, un’altezza massima di 5,8 metri e uno sbraccio massimo di 3,5 metri, il modello combina dimensioni contenute, manovrabilità e prestazioni, offrendo una soluzione particolarmente adatta alle attività agricole in spazi ristretti e ambienti chiusi, come stalle, allevamenti avicoli e serre dove è necessario contenere le emissioni di CO_2.
Alimentato da una **batteria agli ioni di litio da 351 V**, il THA 3.6 e, garantisce un’autonomia fino a **6 ore** e integra soluzioni tecnologiche studiate per ottimizzare l’efficienza energetica.

Il **sistema di frenata rigenerativa** recupera energia durante le fasi di rallentamento, mentre il sistema idraulico rigenerativo sfrutta la gravità durante la discesa del braccio, contribuendo a ridurre i consumi. La ricarica completa richiede **5,5 ore** tramite il caricabatterie di bordo Type 2 da 6,6 kW, con la possibilità di optare per un sistema di **ricarica rapida** CCS da 28 kW, in grado di raggiungere l’80% della carica in circa **un’ora.**

L’**assenza di emissioni** allo scarico, la **bassa rumorosità** e le **vibrazioni ridotte** rappresentano vantaggi particolarmente significativi nelle applicazioni agricole, migliorando il comfort operativo e rendendo la macchina adatta anche agli ambienti di lavoro più sensibili. A questi benefici si aggiungono costi di gestione e necessità di manutenzione ridotti rispetto alle versioni con motore termico, per una soluzione che coniuga sostenibilità, efficienza e produttività.

Tecnologia e comfort pensati intorno all’operatore

La progettazione della gamma THA pone particolare attenzione all’esperienza dell’operatore. La cabina è stata sviluppata secondo un approccio ergonomico, con l’obiettivo di combinare **visibilità, comfort, sicurezza e semplicità di utilizzo**. Sui modelli da 4 tonnellate in su la cabina sospesa è di serie e contribuisce a ridurre vibrazioni e affaticamento durante le attività prolungate.

Un ruolo centrale è affidato al **Magni Combi Touch System (MCTS)**. Il monitor touchscreen permette di visualizzare dinamicamente il diagramma di carico e integra funzioni specificamente sviluppate per l’utilizzo agricolo, tra cui il **Vertical Lift**, per mantenere verticale il movimento del carico, la **Memory Position**, per richiamare rapidamente posizioni di lavoro preimpostate e, infine ma non per importanza, la funzione **Shake**, studiata per agevolare lo svuotamento della pala.

A rendere ancora più immediate le operazioni contribuisce il **keypad con collegamenti rapidi**, posizionato sulla console di comando e completamente personalizzabile dall’operatore. Il sistema permette di accedere direttamente alle principali funzioni e di configurare i comandi in funzione delle proprie esigenze operative.

Il joystick capacitivo offre un’**interazione più intuitiva e reattiva, adattandosi ai movimenti dell’operatore con estrema precisione**. Garantisce un controllo fluido e immediato delle funzioni, migliorando sicurezza, comfort e produttività in ogni fase operativa.



Sui **THA 5.8 e THA 5.10**, inoltre, le **sospensioni idropneumatiche anteriori** sono progettate per assorbire le sollecitazioni provenienti dal terreno, migliorando comfort, stabilità e controllo durante la traslazione. Il sistema permette anche di utilizzare funzioni come la traslazione laterale (+/- 4,5°) e il livellamento orizzontale della macchina (+/-7°), entrambi gestibili direttamente attraverso una pagina dedicata del touchscreen MCTS.

Accessori e applicazioni: versatilità per il lavoro quotidiano

La versatilità della gamma THA è ulteriormente ampliata dalla disponibilità di **accessori dedicati alle diverse applicazioni agricole**, che permettono di configurare la macchina in funzione delle specifiche attività da svolgere.
Braccetti, pinze, pale e altre soluzioni, specificatamente sviluppate per l'agricoltura, consentono di affrontare operazioni molto diverse, dalla movimentazione di fieno, foraggi e materiali sfusi alla gestione di biomasse, piante e materiali all'interno di vivai, fino alle lavorazioni in campo aperto. La gamma è infatti pensata per trovare applicazione nell'**allevamento, nei frutteti e filari, nei vivai, nel settore avicolo, nella movimentazione delle biomasse, nei centri ippici, nelle coltivazioni cerealicole e in orticoltura**.
A supportare questa flessibilità contribuisce anche il sistema di gestione degli accessori. Sui modelli con portata da **4,5 e 5 tonnellate**, il riconoscimento automatico degli accessori Magni è disponibile di serie: una volta collegata l'attrezzatura, il sistema la identifica e carica automaticamente sul touchscreen il relativo diagramma di carico. Sui modelli THA da **3 e 3,5 tonnellate**, invece, l'accessorio può essere selezionato tramite un apposito elenco integrato nel Magni Combi Touch System.
La possibilità di combinare macchine, tecnologie e attrezzature differenti consente così alla gamma THA di adattarsi alle numerose attività che caratterizzano il lavoro agricolo quotidiano, con l'obiettivo di ottimizzare tempi operativi, produttività e semplicità di utilizzo.



Scarica qui tutte le immagini:

https://www.magnith.com/wp-content/uploads/2026/11/immagini_EIMA_2026.zip

Per ulteriori informazioni:

Magni HQ
Pietro Donati
Global Marketing Director
Email: p.donati@magnith.com

Magni SA
Lindsay Shankland
CEO
Email: lindsay@magnisa.co.za

Magni HQ
Valeria Ferrari
Event & Brand Communication Supervisor
Email: v.ferrari@magnith.com

Magni America
Filippo Lavelli
CEO
Email: f.lavelli@magnith.com

Magni France
Alban Levrard
Branch Manager
Email: a.levrard@magnith.com

Magni Deutschland
Tatjana Gerdes
Marketing Services
Email: t.gerdes@magnith.de

Magni Eastern Europe
Gianluca Bonotto
CEO
Email: g.bonotto@magnith.com

Magni Benelux
Gunther Van Den Hove
Area Manager
Email: gunther.VandenHove@magnibenelux.eu